

CALENTADOR DE AGUA DE GAS CAPACIDAD DE 20LT/MIN

¡NUEVO!

STXGWHG20V



CÁMARA DE COMBUSTIÓN
ESTABLE SELLADA

ARRANQUE POR BAJA
PRESIÓN DE AGUA

PANTALLA LED INTELIGENTE

Garantiza bajas
emisiones de NOx.
Menos de 56 mg/kwh

NOM



CONTROL DE TEMPERATURA CONSTANTE

Unidad de control de combustión encargada de la señal de flujo de agua al sensor de arranque y válvula de gas para realizar el suministro de agua a temperatura constante.

INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE SIN OXÍGENO

El intercambiador de calor avanzado tiene como objetivo un calentamiento rápido, clase ERP "A", mayor durabilidad y mayor salud.

DISTRIBUIDOR DE GAS DE ALUMINIO E INYECTORES DE COBRE

Tubos especiales de distribución de gas individuales fabricados en aluminio ligero e inyectores de cobre que mezclan suficiente gas y aire para lograr bajas emisiones de Nox.

ESPECIFICACIONES

Modelo	STXGWHG20V
Tipo de gas	LPG/NG
Voltaje nominal	110-220V
Frecuencia	50-60Hz
Potencia	50W
Potencia térmica nominal	40,000W
Material del elemento calefactor	Acero Inoxidable
Material del depósito de revestimiento	Intercambiador de cobre sin oxígeno
Material de la cubierta	Chapa de acero laminada en frío
Grado de impermeabilidad	IPX2
Eficiencia	≥ 84%
Consumo	NG-4m3/h
Modo de encendido	Ignición por pulsos
Capacidad	20 Lts
Rango de control de temperatura	Digital
Tipo de escape	Forzado
Peso Neto (kg)	20
Dimensiones del producto	570x395x185
Dimensiones de embalaje	695x465x255
Código UPC	810073477582

LA MARCA DEL PROFESIONAL™