STANLEY®

CALENTADOR DE AGUA DE GAS
CAPACIDAD DE 35LT/MIN

¡NUEVO!

STXGWHG35V

CÁMARA DE COMBUSTIÓN ESTABLE SELLADA

ARRANQUE POR BAJA PRESIÓN DE AGUA

PANTALLA LED INTELIGENTE

Garantiza bajas emisiones de NOx. Menos de 56 mg/kwh

NOM

STANLEY 2 AÑOS GARANTÍA 2 YEARS WARRANTY

ESPECIFICACIONES

Modelo	STXGWHG35V
Tipo de gas	LPG/NG
Voltaje nominal	110-220V
Frecuencia	50-60Hz
Potencia	70W
Potencia térmica nominal	70,000W
Material del elemento calefactor	Acero Inoxidable
Material del depósito de revestimiento	Intercambiador de cobre sin oxígeno
Material de la cubierta	Chapa de acero laminada en frío
Grado de impermeabilidad	IPX2
Eficiencia	≥84%
Consumo	NG-7m3/h
Modo de encendido	Ignición por pulsos
Capacidad	26 Lts
Rango de control de temperatura	Digital
Tipo de escape	Forzado
Peso Neto (kg)	21.5
Dimensiones del producto	547x365x238
Dimensiones de embalaje	700x450x330
Código UPC	810073477605

CONTROL DE TEMPERATURA CONSTANTE

Unidad de control de combustión encargada de la señal de flujo de agua al sensor de arranque y válvula de gas para realizar el suministro de agua a temperatura constante.

INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE SIN OXÍGENO

El intercambiador de calor avanzado tiene como objetivo un calentamiento rápido, clase ERP "A", mayor durabilidad y mayor salud.

DISTRIBUIDOR DE GAS DE ALUMINIO E INYECTORES DE COBRE

Tubos especiales de distribución de gas individuales fabricados en aluminio ligero e inyectores de cobre que mezclan suficiente gas y aire para lograr bajas emisiones de Nox.

LA MARCA DEL PROFESIONAL™

©2025 Stanley Black & Decker, Inc. Stanley' and the Stanley/ logo are trademarks of Stanley Black & Decker, Inc. or an affiliate there of and are used under license. Manufactured by Home Products Group S.A., Hunkins Waterfront Plaza, Suite 556, Main Street, Charlestown, Nevis. official licensee of this product.